

## Radiador Micathermic RD227N

- Elemento calorífico Micathermic com placas.
- Alta eficiência e durabilidade.
- Rápida convecção e difusão do calor.
- Poupança de energia
- Não consome oxigénio.
- Máxima potência 1 minuto.
- Dispositivo de segurança “anti-queda”.
- Termóstato regulável de temperatura ambiente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Sistema anticongelação.
- 2 potências de calor: 1.000 W – 2.000 W.
- Indicador luminoso.
- Pega de transporte.
- Recolha de cabo.
- Medidas: 53 x 26 x 67 cm.
- Voltagem 230 V.
- Potência 2.000 W.
- Este produto é unicamente adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional



| Unid. emb. | Dimensões da embalagem (m) | Caixas por camada | Camadas por palete | Altura caixas/paleta | Código de barras unitário | Embalagem com código de barras | Caixa unitária (cm) | Unidade de peso (kg) |
|------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1          | 0,76 x 0,13 x 0,64         | 8                 | 2                  | 1,43                 | 8421078034056             | 8421078034056                  | 76 x 13 x 64        | 4,56                 |